

## Трехходовой смесительный клапан для систем отопления и холодоснабжения



### для систем отопления и холодоснабжения

Трёхходовой смесительный клапан неё для смешивания объёмных потоков жидкости в системах отопления и холодоснабжения.

### Ключевые особенности

**Идеальный выбор для регулирования температуры подачи с использованием привода ЕМО 3/230**

**For all IMI Heimeier thermostatic heads and actuators**

**Корпус из литевой бронзы,**  
Коррозионная стойкость и  
безопасность

### Описание

Трехходовой смесительный неё предназначен для смешивания потоков жидкости в системах отопления или холодоснабжения, изготовлен из бронзы и оснащён защитным колпачком.

Шток клапана изготовлен из нержавеющей стали и оснащён двойным кольцевым уплотнением. Наружное кольцевое уплотнение можно заменять без дренажа системы.

Модели: с плоским уплотнением, с плоским уплотнением с тройником. Соединения с резьбовыми штуцерами, штуцерами под пайку или сварку.

Допустимая температура 2 °С - 120 °С; с защитным колпачком или приводом: до 100 °С. Максимальное допустимое рабочее давление 10 бар  
Допустимое дифференциальное давление:

DN 15 = 1,20 бар

DN 20 = 0,75 бар


DN 25 = 0,50 бар

DN 32 = 0,25 бар

## Артикулы

### Трехходовой смесительный клапан

(черный защитный колпачок)



#### с плоским уплотнением

DN	EAN	№ изделия
15	4024052466450	4170-02.000
20	4024052466559	4170-03.000
25	4024052466658	4170-04.000
32	4024052466757	4170-05.000

#### с тройником, с плоским уплотнением

DN	EAN	№ изделия
15	4024052491759	4172-02.000



#### Соединительный штуцер для трехходовых смесительных клапанов с плоским уплотнением

Клапан DN		EAN	№ изделия
<b>Резьбовой штуцер</b>			
15 (1/2")	R1/2	4024052222810	4160-02.010
20 (3/4")	R3/4	4024052223213	4160-03.010
25 (1")	R1	4024052223619	4160-04.010
32 (1 1/4")	R1 1/4	4024052223916	4160-05.010
<b>Штуцер под пайку</b>			
	<b>Ø трубы</b>		
20 (3/4")	22	4024052225217	4160-22.039
25 (1")	28	4024052225415	4160-28.039

<http://www2.imi-hydronic.com/ru/products-solutions/heimeier-thermostatic-control/----/--1/--/>